

CJG/ CJG ATEX/ VCJG Pompes normalisées ISO2858/5199 | *Bombas normalizadas ISO 2858/5199*

➤ **APPLICATIONS**

Industries du papier et de la pâte à papier
Industries pétrochimiques et chimiques
Industries alimentaires et des boissons
Industries sidérurgiques
Pompage et/ou déplacement de liquides

➤ **MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION**

Sur demande
Garniture: Mécanique ou à tréssé

➤ **LIMITES D'UTILISATION**

Température du liquide: jusqu'à 120°C
Pression maximale de service: 16 bar
Température maximale de l'environnement: 40°C

➤ **CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR**

Tension: 3x400V
Classe d'isolation: F
Classe de protection: IP55
Rotation: 1450 et 2900 rpm

➤ **APPLICATIONS**

Industrias del papel y la pasta de papel
Industrias petroquímicas y químicas
Industrias alimentarias y de bebidas
Industrias siderúrgicas
Bombeo y/o movimiento de líquidos

➤ **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**


Bajo pedido
Sello: Mecánico or gland packing

➤ **LÍMITES DE USO**

Temperatura del liquido: hasta 120°C
Presión máxima de servicio: 16 bar
Temperatura máxima del ambiente: 40°C



➤ **CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR**

Tensión: 3x400V
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP55
Rotación: 1450 and 2900 rpm




La serie **CJG** se compose de pompes standard pour l'industrie chimique, conforme les normes ISO 2858 et ISO 5199. Il est également disponible dans la version ATEX conforme aux exigences applicables, selon les directives européennes ATEX 2014/34/UE et 2006/42/CE. La série VCJG est de conception verticale pour un fonctionnement submersible, connectée à un moteur de surface via l'arbre d'entraînement et la colonne tubulaire, et est hydrauliquement similaire à la version CJG.


La serie **CJG** consta de bombas estandarizadas para la industria química de acuerdo con las normas ISO 2858 e ISO 5199. También está disponible en una versión ATEX que cumple con los requisitos aplicables de acuerdo con las directivas europeas ATEX 2014/34/UE y 2006/42/CE. La serie VCJG es de diseño vertical para funcionamiento sumergible, conectada a un motor de superficie a través del eje de transmisión y la columna tubular, y es hidráulicamente similar a la versión CJG.



CJG




VCJG




ITEM	QUANT.	DÉSIGNATION DESIGNACIÓN
01	1	Roue Impulsor
02	1	Arbre Eje
11	1	Chemise de arbre Casquillo eje
13A	1	Couvercle de roulement Tapa rodamiento
13B/C	1/1	Couvercle du palier Cubierta del Cojinete
17	1	Corps Cuerpo
31	1	Palier Soport
65A	4	Garniture Sello


Exécutions spéciales | Ejecuciones especiales




Exécution avec chambre de réfrigération ou de chauffage sur de garniture
Ejecución con cámara de refrigeración o calefacción en el sello.




Exécution avec une roue semi-ouverte
A - Absence de plaques d'usure
B - Avec plaques d'usure
Ejecución con impulsor semiabierto
A - sin placas de desgaste
B - con placas de desgaste




Exécution pour les utilisations supérieures à 170°C
Ejecución para usos superiores a 170°C



Exécution d'une double garniture mécanique
Ejecución del doble sello mecánico



Exécution d'une garniture mécanique simple
Ejecución del cierre mecánico simple



Exécution avec palier refroidi |
Ejecución con cojinete refrigerado

Désignation | Designación

CJG 65-250 CC-co

Série

DN de Compression

Diamètre nominal de la roue

Matériaux utilisés sur le corps

Matériaux utilisés sur la roue

- G** Fonte EN-GJS-250
- E** Acier moulé GS-C25
- S** Fonte EN-GJL-400-15
- C** inoxydable CF8M (AISI 316)
- M** Acier inoxydable CF8 (AISI 304)
- Q** Bronze G-CuSn10
- X** Autre que ce qui précède

Spécifications complémentaires

- f** Bridas autres que DIN 2501 PN 16
- c** garniture
- i** Couvercle de corps et presse-étoupe avec chambre de refroidissement ou de chauffage
- k** Boîte à farce refroidie ou chauffée
- o** Question ouverte ou semi-ouverte
- s** Exécution spéciale
- g** Garniture mécanique

CJG 65-250 CC-co

Série

DN de Compression

Diámetro nominal del impulsor

Materiales utilizados en el cuerpo

Materiales utilizados en el impulsor

- G** Hierro fundido EN-GJS-250
- E** Carbono Acero GS-C25
- S** Nodular Hierro fundido EN-GJL-400-15
- C** Acero inoxidable CF8M (AISI 316)
- M** Acero inoxidable CF8 (AISI 304)
- Q** Bronce G-CuSn10
- X** Otros que no sean los anteriores

Especificaciones complementarias

- f** Bridas no según DIN 2501 PN 16
- c** con empaquetadura
- i** Refrigeración o calentamiento de la tapa de la carcasa y de la caja de empaquetadura
- k** Caja de empaquetadura refrigerada o calentada
- o** Impulsor abierto o semiabierto
- s** Special design
- g** Sello mecánico