

➤ APLICAÇÕES

Recolha e bombagem de efluentes domésticos  
Recolha e bombagem de águas pluviais  
Aplicação adequada para hotéis, restaurantes e edifícios comerciais, assim como efluentes industriais

➤ APRESENTAÇÃO

Os sistemas elevatórios de efluentes da gama DomusBox são compactos, automáticos e integram todos os dispositivos necessários ao seu correto funcionamento. Todo o sistema está contido num tanque de polietileno de alta densidade, com uma ou duas bombas, e são adequados para a recolha de águas sujas, residuais ou pluviais, com reduzido número de utilizadores.

A seleção das bombas deverá ser efetuada tomando em consideração as condições de utilização e da instalação. A montagem dos tanques poderá ser enterrada ou ficar sobre o piso, à vista.

➤ APPLICATIONS

Collecting and pumping domestic sewage  
Collecting and pumping rainwater  
Suitable for hotels, restaurants and commercial premises, as well as industrial sewage


➤ PRESENTATION

The DomusBox range of sewage lifting stations is compact, automatic, and include all devices required for proper operation. The entire system is contained in an high density polyethylene tank, with one or two pumps, and is suitable for collecting dirty water, wastewater or rainwater, with a low number of users. Selection of the pumps should take into account the usage and installation conditions. The tanks may be assembled above or below ground.

DOMUSBOX 200 (FC)




- Equipada com uma bomba do tipo E-EM ou EVT
- Diâmetro máximo dos sólidos em suspensão: 50 mm
- Diâmetro de saída: DN 63
- Capacidade da cuba: 200l
- Peso sem bomba: 13 ou 23 Kg (versão FC)
- Versão FC: inclui pé de acoplamento
- Opcionais: interruptor de nível, quadro elétrico, válvulas de retenção e válvulas de seccionamento




- Equipped with an E-EM or EVT pump
- Maximum solids passage: 50mm
- Outlet diameter: DN 63
- Chamber capacity: 200l
- Weight excluding pump: 13kg or 23 Kg (FC version)
- FC version: includes coupling foot
- Optional: level switch, control panel, check valves and cut valves

DOMUSBOX 600 (FC)



- Equipada com duas bombas do tipo E-EM ou EVT
- Diâmetro máximo dos sólidos em suspensão: 50 mm
- Diâmetro de saída: DN 63
- Capacidade da cuba: 600l
- Peso sem bomba: 33 ou 53 Kg (versão FC)
- Versão FC: inclui pé de acoplamento
- Opcionais: interruptor de nível, quadro elétrico, válvulas de retenção e válvulas de seccionamento



- Equipped with two E-EM or EVT pumps
- Maximum solids passage: 50mm
- Outlet diameter: DN 63
- Chamber capacity: 600l
- Weight excluding pump: 33kg or 53 Kg (FC version)
- FC version: includes coupling feet
- Optional: level switch, control panel, check valves and cut valves